CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

FD511GW-R476 C-DATA 1GE WIFI XPON ONU



Kode : FD511GW-R476
Brand : C-Data
Jenis : FTTH ONT/ONU/MDU
Harga : Rp 260.000,00
~~Rp 290.000,00~~

FD511GW-R476 adalah terminal akses broadband fiber indoor. Perangkat ini menyediakan satu port optik GPON/EPON adaptif dan mendukung mode XPON untuk menyediakan layanan Internet dan Wi-Fi kepada pengguna berbasis teknologi GPON dan EPON.

***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Penawaran Harga Spesial
08112039555

- Mematuhi standar **IEEE 802.3ah** dan **ITU-T G.984**
- Mendukung **auto-discovery ONU**, deteksi link, dan **upgrade software jarak jauh**
- Mendukung berbagai metode registrasi **SN** dan **LOID + Password**
- Mendukung konfigurasi **VLAN per port**
- Mendukung **pembatasan kecepatan berbasis port** dan kontrol bandwidth
- Mendukung **pembelajaran alamat MAC**
- Mendukung **pembatasan jumlah akun/alamat MAC**
- Mendukung fitur **VLAN transparent, tag, translate, dan trunk**
- Mendukung fungsi **perlindungan dari broadcast storm**
- Mendukung mode **IGMP transparent, snooping, dan proxy**
- Mendukung **Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)**
- Mendukung **enkripsi dan dekripsi AES**
- Manajemen jaringan **EMS berbasis SNMP**, memudahkan pemeliharaan
- Mendukung **fungsi alarm saat perangkat mati**, memudahkan deteksi masalah koneksi
- Mendukung **Firewall**
- Mendukung **filter alamat MAC dan URL**
- Mendukung **kontrol akses WEB/Telnet jarak jauh**
- Akses **single-fiber** yang menyediakan layanan **Internet dan Wi-Fi** secara bersamaan

www.citraweb.com

CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com



Spesifikasi

Model	FD511GW-R476
Dimensions	125mm(L) *107.5mm(W)*30.5mm (H)
User Port (LAN)	RJ-45 connector
	1*10/100/1000Mbps adaptive Ethernet port
	Full/half duplex
	Auto MDI/MDI-X
Indicators	PWR / PON / LOS / LAN / INT / WIFI
PON Mode	EPON : 1000BASE-PX20+ symmetric GPON : FSAN G.984.2 standard,Class B+
PON Rate	EPON : 1.25Gbps downstream/upstream GPON : 2.488Gbps/1.244Gbps downstream/upstream
Wavelength	Transmit: 1310nm Receiver: 1490nm
Receiving sensitivity	EPON : -27dBm GPON : -28dBm
Saturated power	EPON : -3dBm GPON : -8dBm
Transmitting power	EPON : 0~4dBm GPON : 0.5~5dBm
WIFI performance parameters	

www.citraweb.com

IEEE802.11b/g/n(2.4G) Max rate: 300M(2.4G) MAX TX power 2.4G:17dBm	
Environment	
Working temperature	0 to 40ºC
Operating humidity	10% ~ 90% (Non-condensing)
Power	
External 12VDC/0.5A power supply adapter	
Power consumption : ≤4.2W	

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1456/

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com