CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

TP-LINK EAP770 OMADA BE11000 Ceiling Mount Tri-Band Wi-Fi 7 Access Point



Kode : EAP770
Brand : TP-Link Omada
Jenis : Wireless Indoor
Harga : Rp 3.675.000,00

TP-LINK EAP770 OMADA merupakan perangkat access point **Tri-Band Wi-Fi 7** 5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) dilengkapi dengan 1 port 2.5G PoE++ 802.3at cocok digunakan pada ceiling/wall.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

***Produk ini belum termasuk PoE Adapter.**
***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Penawaran Harga Spesial
08112039555

- **BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7:** 5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz).
- **1× Port 2.5G:** Maksimalkan potensi penuh dari Wi-Fi 7.
- **Band 6 GHz yang Jernih:** Menghadirkan sumber daya band yang lebih bersih dan luas untuk Wi-Fi Anda.
- **Lebar Bandwidth 320 MHz:** Bandwidth hingga 320 MHz memungkinkan lebih banyak transmisi simultan dengan kecepatan tertinggi.
- **Latensi dan Interferensi Rendah:** *Multi-Link Operation* (Operasi Tautan Multi) dan *Multi-RUs* memastikan performa jaringan Anda tetap tinggi.
- **Fitur Lanjutan:** Mendukung manajemen terpusat, Mesh, dan Roaming Mulus (*Seamless Roaming*).

www.citraweb.com

CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com



www.citraweb.com

Spesifikasi

Model	EAP770
HARDWARE FEATURES	
Interface	1× 2.5G Ethernet Port
Button	Reset
Power Supply	802.3at PoE or 12V/2.5A DC
Max. Power Consumption	• 25.4 W (For PoE) • 21.8 W (For DC)
Dimensions (W x D x H)	8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm)
Antenna	• 2.4 GHz: 2× 4.0 dBi • 5 GHz: 2× 5.0 dBi • 6 GHz: 2× 5.0 dBi
Bluetooth	1 × 4.0 dBi, Bluetooth 5.2 *Firmware update may be required.
Mounting	Ceiling / Wall /Junction Box Mounting (Kits Included)
WIRELESS FEATURES	
Coverage	1500 ft² (140m²)
Concurrent Clients	380+
Wireless Standards	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Frequency	6 GHz, 5 GHz, and 2.4 GHz
Signal Rate	5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Transmission Power	< 25dBm (2.4GHz) < 25dBm (5GHz) < 23dBm (6GHz)
Certification	CE, FCC, RoHS, IC
Package Content	• Omada Ceiling Mount Access Point EAP770 • Installation Guide • Ceiling/Wall/Junction Box Mounting Kits
Environment	• Operating Temperature: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) • Storage Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F) • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing

Download Datasheet

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1581/

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com