

# TP-LINK EAP110-Outdoor OMADA 300Mbps Wireless N Outdoor Access Point

**Kode** : EAP110-Outdoor**Brand** : TP-Link Omada**Jenis** : Wireless Indoor**Harga** : Rp 567.000,00

**TP-LINK EAP110-Outdoor OMADA** merupakan perangkat access point outdoor dengan teknologi **2x2 MIMO** 2.4GHz up to 300 Mbps. Dilengkapi dengan 1 port Fast Ethernet (Support Passive PoE).

**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

**\*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

**Penawaran Harga Spesial** **08112039555**

- **Ideal untuk Lingkungan Luar Ruangan** : Casing tahan cuaca IP65 untuk aplikasi Wi-Fi luar ruangan.
- **Wi-Fi Cepat** : Hingga 300Mbps Wi-Fi dengan 2x2 MIMO.
- **Jangkauan Jauh** : Penguat daya tinggi khusus dan antena profesional.
- **Terintegrasi ke dalam Omada SDN** : Zero-Touch Provisioning (ZTP), Manajemen Cloud Terpusat, dan Pemantauan Cerdas.
- **Manajemen Terpusat** : Akses cloud dan aplikasi Omada untuk kenyamanan maksimal dan manajemen yang mudah.
- **Dukungan PoE** : Mendukung PoE Pasif (adaptor PoE disertakan) untuk kemudahan pemasangan.
- **Jaringan Tamu Aman** : Dilengkapi dengan berbagai pilihan otentikasi (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher, dll.) dan teknologi keamanan nirkabel yang melimpah.



## Spesifikasi

|                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                    | EAP110-Outdoor                                                                                                                                                    |
| <b>HARDWARE FEATURES</b>        |                                                                                                                                                                   |
| <b>Interface</b>                | 1x Port Fast Ethernet (RJ-45) (Mendukung PoE Pasif)                                                                                                               |
| <b>Button</b>                   | Reset                                                                                                                                                             |
| <b>Power Supply</b>             | PoE Pasif 24V (+4,5 pin; -7,8 pin. Adaptor PoE disertakan)                                                                                                        |
| <b>Max. Power Consumption</b>   | 3,12 W                                                                                                                                                            |
| <b>Dimensions ( W x D x H )</b> | 8,5 x 1,8 x 1,1 inci (216 x 46 x 27 mm)                                                                                                                           |
| <b>Antenna</b>                  | 2x 3 dBi Eksternal Omni tahan air                                                                                                                                 |
| <b>Weatherproof Enclosure</b>   | IP65                                                                                                                                                              |
| <b>Mounting</b>                 | Pemasangan pada Tiang/Dinding (Kit termasuk)                                                                                                                      |
| <b>WIRELESS FEATURES</b>        |                                                                                                                                                                   |
| <b>Concurrent Clients</b>       | 100+                                                                                                                                                              |
| <b>Wireless Standards</b>       | IEEE 802.11n/g/b                                                                                                                                                  |
| <b>Frequency</b>                | 2,4 GHz                                                                                                                                                           |
| <b>Signal Rate</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11n: Up to 300 Mbps (dynamic)</li> <li>• 11g: Up to 54 Mbps (dynamic)</li> <li>• 11b: Up to 11 Mbps (dynamic)</li> </ul> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wireless Functions</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs)</li> <li>• Enable/Disable Wireless Radio</li> <li>• Automatic Channel Assignment</li> <li>• Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm)</li> <li>• QoS(WMM)</li> <li>• Load Balance</li> <li>• Rate Limit</li> <li>• Reboot Schedule</li> <li>• Wireless Schedule</li> <li>• Wireless Statistics based on SSID/AP/Client</li> </ul> |
| <b>Wireless Security</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Captive Portal Authentication</li> <li>• Access Control</li> <li>• Wireless Mac Address Filtering</li> <li>• Wireless Isolation Between Clients</li> <li>• SSID to VLAN Mapping</li> <li>• Rogue AP Detection</li> <li>• 802.1X Support</li> <li>• 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK</li> </ul>                                                 |
| <b>Transmission Power</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE: ≤20 dBm (EIRP)</li> <li>• FCC: ≤22 dBm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Certification</b>      | CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Package Content</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 300Mbps Wireless N Outdoor Access Point, EAP110-Outdoor</li> <li>• Passive PoE Adapter</li> <li>• Power Cord</li> <li>• Mounting Kits</li> <li>• Waterproof Rubber Insert</li> <li>• Waterproof Antennas</li> <li>• Installation Guide</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>Environment</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operating Temperature: -30 - 65 °C (-22 - 149 °F)</li> <li>• Storage Temperature: -40 - 70 °C (-40 - 158 °F)</li> <li>• Operating Humidity: 10%-90% non-condensing</li> <li>• Storage Humidity: 5%-90% non-condensing</li> </ul>                                                                                                                                             |

[Download Datasheet](#)

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

**URL :** <https://www.citraweb.com/produk/1591/>

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [sales@citraweb.com](mailto:sales@citraweb.com)**