

# TP-LINK MC112CSP-20 OMADA 10/100Mbps WDM Media Converter with 1-Port PoE



**Kode** : MC112CSP-20  
**Brand** : TP-Link Omada  
**Jenis** : Fiber Accessories  
**Harga** : Rp 342.000,00

**TP-LINK MC112CSP-20 OMADA** merupakan perangkat converter dengan 1 port 10/100Mbps RJ45 (Support 802.3af PoE Output) dan 1 port 100 Mbps SC/UPC dengan wavelength 1310 nm TX/1550 nm RX Single-mode up to 20KM.

**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

Penawaran Harga Spesial  
 08112039555

- Sesuai dengan standar 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Negosiasi otomatis mode transfer Half-Duplex/Full-Duplex
- Mengadopsi teknologi WDM, mengirim dan menerima data pada satu serat optik tunggal.
- Memperpanjang jarak fiber hingga 20 km
- Output PoE 802.3af membuat pemasangan kamera jarak jauh lebih mudah dan nyaman.

## Spesifikasi

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                    | MC112CSP-20                                                                                                                              |
| <b>HARDWARE FEATURES</b>        |                                                                                                                                          |
| <b>Standards and Protocols</b>  | IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3af                                                                                         |
| <b>Interface</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x100 Mbps SC/UPC Fiber Port</li> <li>• 1x 10/100 Mbps PoE RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)</li> </ul> |
| <b>PoE</b>                      | PoE 802.3af; up to 15.4 W for the PoE port                                                                                               |
| <b>Wave Length</b>              | 1310 nm TX, 1550 nm RX                                                                                                                   |
| <b>Network Media</b>            | Single-mode Fiber                                                                                                                        |
| <b>Dimensions ( W x D x H )</b> | 94.5x73x27 mm (3.72x2.87x1.06 in)                                                                                                        |
| <b>Power Supply</b>             | External Power Adapter: 48 V/0.375 A                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LED</b>                   | PWR, Link/Act, PoE                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Transmission Distance</b> | up to 20KM                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OTHER</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Package Content</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• MC112CSP-20</li><li>• Power Adapter</li><li>• Installation Guide</li></ul>                                                                                                                                   |
| <b>Environment</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Operating Temperature: -5 ~ 50C (23~122F)</li><li>• Storage Temperature: -40~70C (-40~158F)</li><li>• Operating Humidity: 10%~90% non-condensing</li><li>• Storage Humidity: 5%~90% non-condensing</li></ul> |

[Download Datasheet](#)

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

**URL :** <https://www.citraweb.com/produk/1685/>

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [sales@citraweb.com](mailto:sales@citraweb.com)**