

TP-LINK TL-SG1008MP OMADA 8-Port Gigabit PoE+ Unmanaged Switch

Kode : TL-SG1008MP

Brand : TP-Link Omada

Jenis : Switch Unmanaged POE

Harga : Rp 1.454.000,00



TP-LINK TL-SG1008MP OMADA merupakan unmanaged switch yang dilengkapi 8 port Gigabit PoE+ dengan standard IEEE 802.3af/at yang mampu memberikan daya PoE hingga 153W.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial

 **08112039555**

- 8 port RJ45 10/100/1000Mbps.
- Dilengkapi dengan 8 port yang mendukung PoE+ untuk mentransfer data dan daya melalui satu kabel.
- Kompatibel dengan perangkat yang sesuai dengan standar IEEE 802.3af/at, memperluas jaringan rumah dan kantor.
- Teknologi hemat energi yang inovatif mengurangi konsumsi daya hingga 75%.
- Mendukung standar PoE+ dengan total daya 153W dan hingga 30W per port.
- Desain plug and play, tidak memerlukan konfigurasi.

BACK VIEW



Spesifikasi

Model	TL-SG1008MP
HARDWARE FEATURES	
Interface	8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Fan	1
Physical Security Lock	No
Power Supply	100-240VAC, 50/60Hz
PoE Ports (RJ45)	Standard: 802.3af/at compliant PoE+ Ports: 8 Ports Power Supply: 153W
Dimensions (W x D x H)	11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm)
Max. Power Consumption	• 8.77 W(220V/50Hz. no PD connected) • 172.49 W(110V/60Hz. with 153W PD connected)
Max. Heat Dissipation	• 29.91 BTU/h(no PD connected) • 588.19 BTU/h(with 153W PD connected)
Jumbo Frame	16 KB
Switching Capacity	16Gbps
MAC Address Table	4K
Advanced Features	• Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs • Priority Function • Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging • IEEE802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode and Backpressure for Half-Duplex Mode • Extend Mode Button (Ports 1-2, Up to 250 m PoE power supply and data transmission) • PoE Auto Recovery (Ports 1-8)
OTHERS	
Certification	CE, FCC
Package Content	TL-SG1008MP Power Cord Installation Guide Rackmount Kit Rubber Feet

Environment

- Operating Temperature: 0–50 C (32–122 F)
- Storage Temperature: -40–70 C (-40–158 F)
- Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing
- Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing

[Download Datasheet](#)

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1691/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com