# TP-LINK TL-SG1005LP OMADA 5-Port Gigabit Desktop Unmanaged Switch with 4-Port PoE+

**Kode** : TL-SG1005LP
**Brand** : TP-Link Omada
**Jenis** : Switch Unmanaged POE
**Harga** : Rp 430.000,00

**TP-LINK TL-SG1005LP OMADA** merupakan unmanaged switch yang dilengkapi 5 port Gigabit dengan 4 port support PoE+ standard IEEE 802.3af/at yang mampu memberikan daya PoE hingga 40W.

**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

Penawaran Harga Spesial
08112039555

- **5 port RJ45 10/100/1000 Mbps**
- **Dengan empat port PoE+, mentransfer data dan daya melalui satu kabel tunggal.**
- **Kompatibel dengan PD yang sesuai dengan standar IEEE 802.3af/at.**
- **QoS 802.1p/DSCP memungkinkan kelancaran lalu lintas yang sensitif terhadap latensi.**
- **Mendukung daya PoE hingga 30 W untuk setiap port PoE.**
- **Mendukung daya PoE hingga 40 W untuk semua port PoE.**
- **Plug-and-Play, tidak perlu konfigurasi dan instalasi.**

**Spesifikasi**

| **Model** | TL-SG1005LP |
|---|---|
| | |
| **HARDWARE FEATURES** | |
| **Interface** | • 5× 10/100/1000Mbps RJ45 Ports<br>• AUTO Negotiation<br>• AUTO MDI/MDIX |
| **Fan** | Fanless |
| **Power Supply** | External Power Adapter (Output: 53.5 VDC / 0.81 A) |
| **PoE Ports (RJ45)** | • Standard: 802.3 af/at compliant<br>• PoE Ports: Ports 1–4<br>• Power Supply: 40 W |

www.citraweb.com

| | |
|---|---|
| **Dimensions ( W x D x H )** | 3.9×3.9×1.0 in (99.8×98×25 mm) |
| **Max. Power Consumption** | • 4.12 W (220/50 Hz. no PD connected)<br>• 47.5 W (220/50 Hz. with 40 W PD connected) |
| **Max. Heat Dissipation** | • 14.05 BTU/h (no PD connected)<br>• 161.98 BTU/h (with 40 W PD connected) |
| **Jumbo Frame** | 16 KB |
| **Switching Capacity** | 10 Gbps |
| **Packet Forwarding Rate** | 7.44 Mpps |
| **MAC Address Table** | 2K |
| **Advanced Features** | • Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs<br>• Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging<br>• IEEE 802.3x Flow Control<br>• 802.1p/DSCP QoS<br>• IGMP Snooping |
| | |
| **OTHERS** | |
| **Certification** | CE, FCC |
| **Package Content** | TL-SG1005LP<br>Power Adapter<br>Installation Guide |
| **Environment** | • Operating Temperature: 0–40 C (32–104 F)<br>• Storage Temperature: -40–70 C (-40–158 F)<br>• Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing<br>• Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |

www.citraweb.com

**Download Datasheet**

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

**URL :** https://www.citraweb.com/produk/1694/

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com**