

# Managable NetProtector 8P-1U

**Kode** : MNP8P-1U

**Brand** : Discontinued

**Jenis** : Discontinued

**Harga** : Rp 1.800.000,00

Rp 2.600.000,00



8 Port POE yang bisa dicontrol (manageable power on/off), sekaligus proteksi dari petir (Protects an Ethernet data port from damaging surges). **Termasuk dengan Adaptor 24v-5A.**

Penawaran Harga Spesial

08112039555

NetProtector bukan sebuah switch, tetapi sebagai pengganti POE + Surge Arrester :



Netprotect Manageable PoE 8 port, sebuah perangkat tambahan yang sangat berguna di instalasi jaringan wireless.

## Fitur :

- PoE adapter functionality
- restarter functionality
- built-in netprotector protects up to 8 devices
- management via www
- all ports shielded
- standard power socket DC 2.1/5.5
- Watchdog
- solid, sleek, all-aluminium, black painted desktop case



Dengan bantuan Adaptor 24volt - 5A yang sudah termasuk didalam paket pembelian, maka NetProtector bisa memberikan catudaya ke 8 perangkat wireless sekaligus.



Fitur Manageable, memungkinkan Administrator jaringan memmanage power PoE yang digunakan.

[Home](#) [Relays](#) [Watchdog](#) [Measurements](#) [Settings](#) [Logout](#)

DEFAULT SETTINGS

REBOOT

IP ADDRESS of Netprotector PoE

192 . 168 . 0 . 100

MASK ADDRESS

0 . 0 . 0 . 0

GATE ADDRESS

0 . 0 . 0 . 0

MAC

70b3d536d06d

Mode (DHCP 0; Static 1):

NEW password (length min:2, max:6):

Submit

[Home](#) [Relays](#) [Watchdog](#) [Measurements](#)

Save names

REL1	<input type="text" value="Relay"/>	RESET
REL2	<input type="text" value="Relay"/>	RESET
REL3	<input type="text" value="Relay"/>	RESET
REL4	<input type="text" value="Relay"/>	RESET
REL5	<input type="text" value="Relay"/>	RESET
REL6	<input type="text" value="Relay"/>	RESET
REL7	<input type="text" value="Relay"/>	RESET
REL8	<input type="text" value="Relay"/>	RESET

<a href="#">Home</a>	<a href="#">Relays</a>	<a href="#">Watchdog</a>	<a href="#">Measurements</a>	<a href="#">Settings</a>	<a href="#">Logout</a>
<hr/>					
	<b>Parameter</b>	<b>Value</b>			
	Power Supply:	13.76344			
	Temp 1:	No sensor			
	Temp 2:	No sensor			

#### Specification :

- Input voltage range : 9-30V
- LAN ports : 8 x 10/100Mbps
- LAN & PoE ports : 8 x 10/100Mbps
- LAN/console ports : 1 x 10Mbps
- Power socket : DC 2.1/5.5
- Watchdog : yes, up to 8 entries
- M6 mounting screw : 4 pcs
- Max voltage : 30V
- Max current : 11A
- Weight : 1.5 kg

Signal Path - pairs 1-2, 3-6 :

Rated Voltage : 5V

Maximum Voltage UC : 6V

Protection level line-line UP :  $\leq 40V - 1 \text{ kV} / \text{ms}$ , C3

Protection level line-PG UP :  $\leq 600V - 1 \text{ kV} / \text{ms}$ , C3

Nominal discharge current iN line-line : 20A - 10 / 1000 $\mu$ s, C3

Nominal discharge current iN line-PG. : 20A - 10 / 1000 $\mu$ s, C3

Track Supply - lines 4, 5 and 7, 8 :

Rated Voltage : 30V

Maximum Voltage UC : 36V

Nominal Current IN : 400mA

Nominal Discharge current iN line-line : 10 A - 10 / 1000 $\mu$ s, C3

Nominal Discharge current iN line-PG. : 2kA - 8 / 20 $\mu$ s, C2

Protection Level line-line UP :  $\leq 95V - 1 \text{ kV} / \text{ms}$ , C3

Protection level line-PG UP :  $\leq 1000V - 1,2 / 50\mu$ s, C2

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

**URL :** <https://www.citraweb.com/produk/397/>

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [sales@citraweb.com](mailto:sales@citraweb.com)**