**CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI**
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

# RG-RAP2260(G) REYEE Wi-Fi 6 Ceiling Access Point



**Kode** : RG-RAP2260(G)
**Brand** : Ruijie - Reyee
**Jenis** : Wireless Indoor
**Harga** : Rp 1.555.000,00

**RG-RAP2260(G) Ruijie Reyee** adalah access point (AP) indoor berbasis teknologi Wi-Fi 6 yang dipasang di plafon dan dikelola melalui cloud.
***Belum termasuk adaptor dan poe injector.**
***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**
**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

Penawaran Harga Spesial
08112039555

- **Membangun jaringan berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 6.**
- **Mendukung lebih dari 500 klien secara bersamaan, memberikan pengalaman multi-pengguna yang lebih baik.**
- **Menyediakan performa nyata yang lebih tinggi bagi pengguna.**
- **Tambah AP tambahan dengan mudah menggunakan Teknologi Reyee Mesh.**
- **Atur jaringan Wi-Fi 6 hanya dalam 3 menit melalui aplikasi Ruijie Cloud.**

www.citraweb.com

**CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI**
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com



**Spesifikasi**

| | |
|---|---|
| **Model** | RG-RAP2260(G) |
| **Radio** | Dual-stream dual-band |
| **Protocol** | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)<br>Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2/Wave1)<br>Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)<br>802.11a/b/g |
| **Operating Bands** | 802.11b/g/n/ax : 2.4 GHz - 2.4835 GHz<br>802.11a/n/ac/ax : 5 GHz:<br>5.150 GHz - 5.350 GHz, 5.725 GHz - 5.850 GHz (country specific) |
| **Antenna** | Built-in Omnidirectional Antennas (2.4 GHz: 3dBi, 5 GHz: 3dBi) |
| **Spatial Streams** | 2.4 GHz: 2x2 MIMO<br>5 GHz: 2x2 MIMO |
| **Max Throughput** | Up to 574 Mbps at 2.4 GHz<br>Up to 1201 Mbps at 5 GHz<br>1.775 Gbps per AP |
| **Service Ports** | 2 x10/100/1000M Base-T<br>LAN1 port supports PoE |

www.citraweb.com

| | |
|---|---|
| **Power Supply** | Local power supply, DC 12V/1.5A<br>(Power adaptor dijual terpisah sebagai aksesori opsional)<br>802.3at PoE (Penggunaan adaptor PoE 802.3af atau adaptor PoE non-standar dapat menyebabkan masalah yang tidak diketahui. Disarankan untuk menggunakan switch PoE+ Ruijie atau adaptor PoE 802.3at sebagai sumber daya) |
| **Power Consumption** | ≤ 15.3 W |
| **Operating temperature** | 0°C - 40°C |
| **Storage temperature** | -40°C - 70°C |
| **MTBF** | >400000H |
| **Operating Mode** | AP mode dan routing mode |
| **Maximum number of clients** | 512 |
| **Recommended number of clients** | 100 |
| **Maximum Number of SSIDs** | 8 |

**Download Datasheet**

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

**URL :** https://www.citraweb.com/produk/956/

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com**

www.citraweb.com